

重作業向け

51658 51659 B種
51652 B種
56381 B種
56380 A種
51670
59813 A種
59801 A種
59802 A種
59810 A種
59811 A種
51663
51662
51671
51668 A種
51669 A種

準備向け
製造業（重作業向け）
警備向け
建築・土木
整備向け

NEW 56382
NEW 51673

運送・倉庫
製造（軽作業向け）

ハイスペックJSAA種
プロスニーカー

軽 light 重 heavy

240g 255g 270g 285g 300g 315g 330g 345g 360g 375g 390g 405g 420g 435g 450g 465g 480g

高反発EVAクッションを搭載した
超軽量ミドルカットタイプ
51666
51672

運送・倉庫
製造（軽作業向け）

靴ひもや面ファスナーによる
足入れ調節不要のため履きや
すいスリッポンタイプ
2 LX69180

ベンチレーション機能で
足蒸れ対策
51655 51667 51664
51665

高反発EVAクッションを搭載した
超軽量面ファスナータイプ

1 51649
3 51651

履き心地良くカラーバリエーション
豊富な超軽量モデル

履き心地良く超軽量面ファスナータイプ

女性サイズ有
JSAA取得
静電あり
面ファスナー
2023年
年間売上ベスト3
NEW 新商品
耐滑

軽作業向け

人気の！超軽量セーフティシューズ

AI51649 2023 売り上げ 1

ジャケットに合わせやすいカラー展開。
EVA素材のクッション性とコスパ抜群の超軽量モデル。

TULTEX
超軽量
26.0cm / 片足約270g

006 ブルー
114 カモフラ
010 ブラック
003 ライトグレー
014 チャコール
グレー
110 オール
ブラック
001 ホワイト
（白底ノーマーキングソール）
008 ネイビー
009 レッド
063 オレンジ

（ホワイト以外）
[ソール] [ソール]

Detail
樹脂先芯

□ウイズ・EEE
22.5 23.0 23.5 24.0 24.5 25.0
25.5 26.0 26.5 27.0 28.0
ウイズ：JIS規格に基づいた足幅（足囲）の目安

樹脂先芯 女性サイズ対応 メッシュ クッション性 軽量

AI51651 2023 売り上げ 2

素早く確実な着脱が可能な面ファスナー仕様。
軽作業に幅広く活用できるコスパ抜群の超軽量モデル。

TULTEX
超軽量
26.0cm / 片足約270g

006 ブルー
001 ホワイト
（白底ノーマーキングソール）
008 ネイビー
010 ブラック
009 レッド

110 オール
ブラック

Detail
樹脂先芯

□ウイズ・EEE
22.5 23.0 23.5 24.0 24.5 25.0
25.5 26.0 26.5 27.0 28.0
ウイズ：JIS規格に基づいた足幅（足囲）の目安

樹脂先芯 女性サイズ対応 メッシュ クッション性 軽量

AILX69180 2023 売り上げ 3

脱ぎ履きの多い現場や軽作業に
おすすめの軽量先芯入りスリッポン。

003 ライトモクグレー
004 モクグレー
008 ネイビー
009 レッド
010 ブラック
114 シャドー
カモフラ

Detail
114 シャドー
カモフラ

AILX69180
セーフティシューズ（男女兼用）
[22.5~28cm]

□ウイズ・EEE
22.5 23.0 23.5 24.0 24.5 25.0
25.5 26.0 26.5 27.0 28.0
*ウイズ：JIS規格に基づいた足幅（足囲）の目安

樹脂先芯 女性サイズ対応 メッシュ クッション性 軽量

セーフティシューズ おすすめ製品

AI 59813 010 ブラック
セーフティシューズ (ウレタンミドル靴ヒモ)
(男女兼用) [22~30cm]

22.0	22.5	23.0	23.5	24.0	24.5	25.0
26.0	26.5	27.0	27.5	28.0	29.0	30.0

機能: 樹脂先芯, 耐油, スリッパライン, 静電, 女性サイズ対応, A種

010 ブラック

AI 56380 063 オレンジ
防水セーフティシューズ (ミドルカット)
(男女兼用) [22.5~29cm]

22.5	23.0	23.5	24.0	24.5	25.0
25.5	26.0	26.5	27.0	28.0	29.0

機能: 樹脂先芯, 耐油, 防水, A種

063 オレンジ 010 ブラック

AI 56381 006 ブルー
防水セーフティシューズ (男女兼用)
[22.5~30cm]

22.5	23.0	23.5	24.0	24.5	25.0
26.0	26.5	27.0	27.5	28.0	30.0

機能: 樹脂先芯, 耐油, 防水, A種

006 ブルー 010 ブラック

AI 51652 010 ブラック
セーフティシューズ (男女兼用)
[22.5~28cm]

22.5	23.0	23.5	24.0	24.5	25.0
25.5	26.0	26.5	27.0	28.0	

機能: 樹脂先芯, 耐油, 女性サイズ対応, A種

クッション性, ニット素材

008 ネイビー 010 ブラック

AI 51662 010 ブラック
セーフティシューズ (男女兼用)
[22.5~28cm]

22.5	23.0	23.5	24.0	24.5	25.0
25.5	26.0	26.5	27.0	28.0	

機能: 樹脂先芯, 女性サイズ対応, クッション性, ニット素材, 軽量

008 ネイビー 010 ブラック

AI 51666 025 カーキ
セーフティシューズ (男女兼用)
[22.5~29cm]

22.5	23.0	23.5	24.0	24.5	25.0
25.5	26.0	26.5	27.0	28.0	29.0

機能: 樹脂先芯, スーパークッション, 女性サイズ対応, 軽量, メッシュ (ヒール部分)

001 ホワイト 004 モクグレー 025 カーキ 114 カモフラ 010 ブラック

AI 51665 010 ブラック
セーフティシューズ (面ファスナー)
(男女兼用) [22.5~29cm]

22.5	23.0	23.5	24.0	24.5	25.0
25.5	26.0	26.5	27.0	28.0	29.0

機能: 樹脂先芯, スーパークッション, 女性サイズ対応, 軽量, メッシュ (ヒール部分)

004 モクグレー 025 カーキ 010 ブラック

AI 51659 008 ネイビー
セーフティシューズ (耐油・耐滑・制電・面ファスナー)
(男女兼用) [22~30cm]

22.0	22.5	23.0	23.5	24.0	24.5	25.0
25.5	26.0	26.5	27.0	28.0	29.0	30.0

機能: 樹脂先芯, 耐油, 耐滑, 軽量, 撥水メッシュ

クッション性, 静電, 反射材, 女性サイズ対応, A種

001 ホワイト 008 ネイビー 010 ブラック

AI 59810 010 ブラック
セーフティシューズ (ウレタン短靴ヒモ)
(男女兼用) [22~30cm]

22.0	22.5	23.0	23.5	24.0	24.5	25.0
26.0	26.5	27.0	27.5	28.0	29.0	30.0

機能: 樹脂先芯, 耐油, スリッパライン, A種

010 ブラック

AI 59801 710 ブラック
セーフティシューズ (ウレタン短靴ヒモ)
(男女兼用) [22~30cm]

22.0	22.5	23.0	23.5	24.0	24.5	25.0
26.0	26.5	27.0	27.5	28.0	29.0	30.0

機能: 樹脂先芯, 耐油, スリッパライン, A種

010 ブラック

AI 51656 010 ブラック
セーフティシューズ (男女兼用)
[22~30cm]

22.0	22.5	23.0	23.5	24.0	24.5	25.0
25.5	26.0	26.5	27.0	28.0	29.0	30.0

機能: 樹脂先芯, 耐油, クッション性, 静電

反射材, 女性サイズ対応, 替えヒモ付き

010 ブラック

AI 51670 001 ホワイト
セーフティシューズ [24.5~28cm]

24.5	25.0	25.5	26.0
26.5	27.0	28.0	

機能: 樹脂先芯, 耐油, クッション性

4E, ライニング, 軽量

001 ホワイト 004 グレー 022 ブラウン 010 ブラック

AI 51671 025 カーキ
セーフティシューズ
[24.5~28cm]

24.5	25.0	25.5	26.0
26.5	27.0	28.0	

機能: 樹脂先芯, クッション性, 軽量, 撥水

003 ライトグレー 025 カーキ 010 ブラック

AI 51672 004 モクグレー
セーフティシューズ (面ファスナー)
(男女兼用) [22.5~29cm]

22.5	23.0	23.5	24.0	24.5	25.0
25.5	26.0	26.5	27.0	28.0	29.0

機能: 樹脂先芯, スーパークッション, 女性サイズ対応, 軽量, メッシュ (ヒール部分)

001 ホワイト 004 モクグレー 025 カーキ 010 ブラック

AI 51667 009 レッド
セーフティシューズ [24.5~28cm]

24.5	25.0	25.5	26.0
26.5	27.0	28.0	

機能: 樹脂先芯, ニット素材, クッション性

耐久性, かがとが弱める, 軽量

009 レッド 003 ライトグレー 010 ブラック

AI 51658 010 ブラック
セーフティシューズ (耐油・耐滑・制電)
(男女兼用) [22~30cm]

22.0	22.5	23.0	23.5	24.0	24.5	25.0
25.5	26.0	26.5	27.0	28.0	29.0	30.0

機能: 樹脂先芯, 耐油, 耐滑, 軽量, 撥水メッシュ

クッション性, 静電, 反射材, 女性サイズ対応, A種

006 ブルー 010 ブラック

AI 59811 010 ブラック
セーフティシューズ (ウレタン短靴ヒモ)
(男女兼用) [22~30cm]

22.0	22.5	23.0	23.5	24.0	24.5	25.0
26.0	26.5	27.0	27.5	28.0	29.0	30.0

機能: 樹脂先芯, 耐油, スリッパライン, A種

010 ブラック

AI 59802 710 ブラック
セーフティシューズ (ウレタン短靴面ファスナー)
(男女兼用) [22~30cm]

22.0	22.5	23.0	23.5	24.0	24.5	25.0
26.0	26.5	27.0	27.5	28.0	29.0	30.0

機能: 樹脂先芯, 耐油, スリッパライン, A種

010 ブラック

AI 51657 010 ブラック
セーフティシューズ (面ファスナー)
(男女兼用) [22~30cm]

22.0	22.5	23.0	23.5	24.0	24.5	25.0
25.5	26.0	26.5	27.0	28.0	29.0	30.0

機能: 樹脂先芯, 耐油, クッション性, 静電

反射材, 女性サイズ対応

010 ブラック

AI 51663 010 ブラック
セーフティシューズ (男女兼用)
[22.5~29cm]

22.5	23.0	23.5	24.0	24.5	25.0
25.5	26.0	26.5	27.0	28.0	29.0

機能: 樹脂先芯, 女性サイズ対応, クッション性

撥水, ニット

014 チョコロール 009 レッド 010 ブラック

AI 51653 019 イエロー
セーフティシューズ
[24.5~28cm]

24.5	25.0	25.5	26.0
26.5	27.0	28.0	

機能: 樹脂先芯, メッシュ, クッション性, 軽量

019 イエロー 010 ブラック 114 カモフラ 008 ネイビー

AI 51664 008 ネイビー
セーフティシューズ (男女兼用)
[22.5~29cm]

22.5	23.0	23.5	24.0	24.5	25.0
25.5	26.0	26.5	27.0	28.0	29.0

機能: 樹脂先芯, スーパークッション, 女性サイズ対応, 軽量, メッシュ (ヒール部分)

019 イエロー 004 モクグレー 025 カーキ 008 ネイビー 010 ブラック

AI 51655 003 ライトグレー
セーフティシューズ (男女兼用)
[22.5~28cm]

22.5	23.0	23.5	24.0	24.5	25.0
25.5	26.0	26.5	27.0	28.0	

機能: 樹脂先芯, 軽量, メッシュ, ノーマーキング, クッション性, かがとが弱める, 女性サイズ対応

001 ホワイト 003 ライトグレー 008 ネイビー 010 ブラック

AI 56382 軽度防水仕様で
小雨時に作業が可能。

日常防水仕様で雨天を気にせず作業が可能。扱いやすいゴム紐タイプ。

010 ブラック

NEW

025 カーキ 114 グレーカモフラ

機能: 軽量仕様, 防水仕様, 着脱しやすいゴム紐仕様

ソール: [ソール] [サイド]

□ウイズ・EEE

24.5	25.0	25.5	26.0
26.5	27.0	28.0	

※ウイズ: JIS規格に基づいた足幅(足囲)の目安

機能: 樹脂先芯, 防水, クッション性, 軽量

AI 51668 耐油、耐滑、静電仕様モデル。

GRIPMAX

耐滑・耐油・静電機能と安全面にも配慮した高機能ソール。

008 ネイビー ※黄色の替えひも付

010 ブラック ※黄色の替えひも付 001 ホワイト ※黄色の替えひも付

機能: 耐油ソール, 静電機能ソール, 滑りにくい耐滑ソール

ソール: [ソール] [サイド]

22.0	22.5	23.0	23.5	24.0	24.5	25.0
25.5	26.0	26.5	27.0	28.0	29.0	30.0

※ウイズ: JIS規格に基づいた足幅(足囲)の目安

機能: 樹脂先芯, 耐油, 耐滑, クッション性

□ウイズ・EEE □静電機能 □プロスニーカー

JSAA A種合格

51668
51669

深堀 / ウンチク

- ✓ 多種多様な業種と職種に対応できる万能なセーフティシューズとして企画
- ✓ JSAA A種を取得し、要望の高い耐滑・かかと衝撃吸収を搭載しています
- ✓ 高性能セーフティシューズを求める場合「まずこれは間違いない」というアイテムです
- ✓ トゥーガードとヒールカウンターを初めて搭載
- ✓ アッパーを衝撃や摩耗から保護し、消耗度の高いつま先とかかとの耐久性が向上しました
- ✓ かかとの横ブレを軽減し、歩行の安定感を高める効果があります
- ✓ あえて合成皮革とPVCパーツを前面に使用し、より耐久性に考慮
- ✓ 硬度と形状を何度も試作したインソール
- ✓ 土踏まずをしっかり支えられるよう趣向を凝らしました

AI 51673 高反発EVAスーパークッション
搭載の超軽量モデル。

NEW

010 ブラック

008 ネイビー 009 レッド 025 カーキ

機能: 軽量仕様, クッション性抜群, 耐油・耐滑ソール

ソール: [ソール] [サイド]

□ウイズ・EEE

24.5	25.0	25.5	26.0
26.5	27.0	28.0	

※ウイズ: JIS規格に基づいた足幅(足囲)の目安

機能: 樹脂先芯, 耐油, 耐滑, クッション性, 軽量, かがとが弱める

AI 51669 マジック仕様の
耐油、耐滑、静電モデル。

GRIPMAX

耐滑・耐油・静電機能と安全面にも配慮した高機能ソール。

008 ネイビー

010 ブラック 001 ホワイト

機能: 耐油ソール, 静電機能ソール, 滑りにくい耐滑ソール

ソール: [ソール] [サイド]

22.0	22.5	23.0	23.5	24.0	24.5	25.0
25.5	26.0	26.5	27.0	28.0	29.0	30.0

※ウイズ: JIS規格に基づいた足幅(足囲)の目安

機能: 樹脂先芯, 耐油, 耐滑, クッション性

□ウイズ・EEE □静電機能 □プロスニーカー

JSAA A種合格