



LINE UP

ニーズにマッチする豊富なラインナップ

					
タイプ	防水シューズ	紐付き 防水シューズ	防水サボシューズ	軽量・耐滑シューズ	防水・耐滑シューズ
素 材 (アッパー/ソール)	PVC /PVC	PVC /PVC	PVC /PVC	合成皮革/EVA+ゴム	PVC/PVC+ゴム
サイズ	21.0～29.0cm ^{※3} (カーキのみ23.0～28.0cm)	23.0～28.0cm ^{※3}	21.0～29.0cm ^{※3}	22.5～27.0・28.0cm	21.0～30.0cm ^{※3}
カラー	 ホワイト  ブラック  カーキ	 ホワイト  ブラック  ベージュ	 ホワイト  ブラック	 ホワイト  ブラック	 ホワイト  ブラック
片足重量 (26.0cm 代表値)	300g	335g	290g	255g	365g
防 水	✓	✓	✓	—	✓
耐 油	✓	✓	✓	✓	✓
ウォッシュابل	✓	✓	✓	—	✓
静電気帯電防止	✓	✓	✓	—	—
耐滑性区分 ^{※4} (JIS T8106)	F1	F1	F1	F2	F2
動摩擦係数 ^{※5}	0.22	0.24	0.29	0.57	0.54
参考一般価格 ^{※6} (税抜)	¥2,000	¥2,000	¥2,000	¥3,500	¥2,500

※3：0.5cmサイズなし。

※4：日本工業規格(JIS)の耐滑試験方法を実施しておりますが、JIS 認定品ではありません。動摩擦係数 0.20 以上 0.30 未満…F1、0.30 以上…F2

※5：動摩擦係数は社内の抜き取り調査で得られた数値です。すべての商品の動摩擦係数を保証するものではありません。

※6：2024 年 11 月時点の価格。

